

Ogłoszenie o zmianie treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia z jednoczesnym przedłużeniem terminu składania ofert (II)

I. Pkt 12. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT – otrzymuje brzmienie:

- 12.1. Ofertę zamkniętą i zabezpieczoną przed przypadkowym otwarciem należy złożyć w siedzibie Zamawiającego tj. Sekretariat Muzeum Stutthof w Sztutowie przy ul. Muzealnej 6, w terminie do dnia **23 kwietnia 2012 r. do godziny 09:00.**
- 12.2. Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego w sali konferencyjnej - pokój nr 17 w dniu **23 kwietnia 2012r. o godzinie 09:30.** Otwarcie ofert jest jawne.

II. Pkt. 2.3 Wymagania dla materiałów (str. 13-14) - Załącznik Nr 2C do SIWZ – Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych otrzymuje brzmienie jak niżej:

2.3 Wymagania dla materiałów

Do produkcji stolarki budowlanej powinien być stosowany materiał odpowiadający normom państwowym.(PN – 88/B-10085 – stolarka budowlana, PN-EN-14351-1 Okna i drzwi. Norma wyrobu, właściwości eksploatacyjne)

Projektuje się stolarkę z zachowaniem istniejącego wzoru, podziału i wymiarów, jako okna drewniane jednoramowe.

Właściwości:

- okna drewniane (drewno klejone),
- malowane farbą kryjącą białą,
- szyby zespolone podwójne w tym zewnętrzna thermofloat wypełniona argonem o współczynniku przenikania ciepła $U_g=1,0 \text{ W/m}^2\text{K}$ (7szt okien 3-skrzydłowych z szybą pokrytą folią UV)
- współczynnik przenikania ciepła okno: $U_w \leq 1,5 \text{ W/m}^2\text{K}$ (przy zachowaniu normy PN-EN 14351-1)
- izolacja akustyczna 30dB
- odporność na obciążenie wiatrem : klasa B3 (1200Pa)
- przepuszczalność powietrza minimum klasa 2
- wodoszczelność minimum 5A
- wytrzymałość mechaniczna klasa 3

Wbudowana stolarka powinna posiadać komplet okuć obwiedniowych z możliwością mikrowentylacji zgodnie z wymaganiami ITB dopuszczającym wyrób do stosowania. Okucia stalowe powinny być zabezpieczone fabrycznie trwałymi powłokami antykorozyjnymi.

Drzwi drewniane z drewna świerkowego.

Do gruntowania wyrobów drewnianych należy stosować pokost naturalny lub bioodporne farby do gruntowania.

Do malowania wyrobów stolarskich stosować farby wodorozcieńczalne.

III. Załącznik nr 2D do SIWZ – zestawienie stolarki okiennej - otrzymuje brzmienie – jak niżej:

/ dostępny na stronie: www.stutthof.org w zakładce Ogłoszenia i przetargi, lub w sekretariacie Zamawiającego /

06.04.2012 r. ca DYREKTORA
Piotr Piechnik